

Θέμα : Προμήθεια – υλικών-κεραιών UHF (289)

Τεχν.Πληροφ. : Φ. Κατριβέσης - ☎.2610366145 - ✉.fkatrivesis@deyap.gr

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια κεραιών και υλικών των εγκαταστάσεων, και με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Περιγραφή - Προδιαγραφές

Κεραία yagi UHF	Τεμ. 5
Τύπος: 6 στοιχεία yagi Ακτινοβολία: Κατευθυντική Πόλωση: Γραμμική οριζόντια Εύρος συχνοτήτων: 400-470 MHz @ SWR <1.5 Δεν απαιτείται συντονισμός Κέρδος: >7 dBi Μέγιστη ισχύς: 150 W (total) Αντίσταση: 50 ohms Προστασία γείωσης: DC-Ground Συνδετήρας: N-θηλυκό Υλικά: Ανοδιωμένο αλουμίνιο, επιχρωμιωμένος ορείχαλκος, θερμοπλαστικό UV, ελαστικό EPDM Τύπος τοποθέτησης: σε ιστό	
Κεραία omni UHF	Τεμ. 5
Τύπος: μαστίγιο omni Ακτινοβολία: Πανκατευθυντική Πόλωση: Καθετη Εύρος συχνοτήτων: 400-470 MHz @ SWR <1.5 Δεν απαιτείται συντονισμός Κέρδος: >7 dBi Μέγιστη ισχύς: 150 W (total) Αντίσταση: 50 ohms Προστασία γείωσης: DC-Ground Συνδετήρας: N-θηλυκό Υλικά: Ανοδιωμένο αλουμίνιο, επιχρωμιωμένος ορείχαλκος, θερμοπλαστικό UV, ελαστικό EPDM Τύπος τοποθέτησης: σε ιστό	
Μετατροπέας N αρσενικό→UHF θηλυκό	Τεμ. 20
Τύπος βύσματος: Μετατροπέας / θηλυκό + αρσενικό Τύπος σύνδεσης: φις N σε φις UHF (PL-259) Προσανατολισμός: Ευθύς Ηλεκτρική συναρμολόγηση: Βιδωτά Μηχανική συναρμολόγηση: Για φις	
Φύσα UHF αρσενικό	Τεμ. 20
Τύπος βύσματος: Φύσα / Αρσενικό Τύπος σύνδεσης: UHF (PL-259) Προσανατολισμός: Ευθύς Είδος καλωδίου: RG58 / RG213 Ηλεκτρική συναρμολόγηση: Κόλληση + βιδωτά Μηχανική συναρμολόγηση: Για αγωγό	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Ι.Δ.)

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ : 2610-366100

Fax : 2610-325790

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά και τεχνική περιγραφή σας, με ρητή αναφορά στο χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού στην αποθήκη του φορέα.

