

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΤΗΛ:2610 366231**

**ΠΑΤΡΑ:20/06/2024**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12203Α**

**Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια γραφείων εργαζομένων νέου κτηρίου ΔΕΥΑΠ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια γραφείων εργαζομένων νέου κτηρίου ΔΕΥΑΠ, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διοικητικής Διεύθυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 29.910,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 7.178,40 €, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 37.088,40 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 14.00.000 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV: 39130000-2). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 12011Α/18-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΚΡΟΡΑΣ-Η3Τ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υλικών.

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια έως την 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
  - ο Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
  - ο Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  - ο Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
  - ο Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
  - ο Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxinet
  - ο Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxinet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ  
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

24PROC014978027 2024-06-20

« **ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΠ** »

*(λόγω επικείμενης μετεγκατάστασης της ΔΕΥΑΠ σε νέο κτήριο)*

ΚΑΕ 14.00.000

CPV 39130000-2

Προϋπολογισμός 29.910,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

1. Γενικά
2. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Απαιτήσεις
3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Προϋπολογισμός
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ιούνιος 2024

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

### **Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας**

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

### **Χρόνος παράδοσης υλικών**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά όπως ορίζεται στη μελέτη. Ο χρόνος παράδοσης - συμβατικός χρόνος **ορίζεται στους δύομισή (2,5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης**. Προβλέπεται τμηματική παράδοση της ποσότητας του υλικού εντός συμβατικού χρόνου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

### **Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο

ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

## **2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

**Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Η έννοια της ποιότητας των προς απόκτηση επίπλων αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως:

- Εργονομία,
- Αισθητική,
- Αντοχή στο χρόνο,
- Υγεία και ασφάλεια του χρήστη,
- Προστασία του περιβάλλοντος από τις πρώτες ύλες και την παραγωγή των προϊόντων του ως τη χρήση και την ανακύκλωσή τους,

**Ο προμηθευτής θα έχει την ευθύνη μεταφοράς, συναρμολόγησης και τοποθέτησης των επίπλων στο χώρο παράδοσης (ΔΕΥΑΠ Γλαύκου 93, Πάτρα) και συγκεκριμένα στην κάθε θέση εργασίας που υποδεικνύει η κάτωψη του κτηρίου καθώς και όλων των εργασιών που απαιτούνται ανά περίπτωση**

(πάκτωση στον τοίχο, σύνδεση τεμαχίων, προσαρμογή μπάζας, εγκοπές στη μπάζα για τη διέλευση καναλιών καλωδίωσης). Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, κατά περίπτωση, ώστε να μην γίνεται αντιληπτή. Η χρησιμοποιούμενη συγκολλητική ύλη θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία. Τα λοιπά εξαρτήματα συνδεσμολογίας θα πρέπει να έχουν κατάλληλη ανατομία ώστε να παρέχουν αντοχή χωρίς οι προεξοχές τους να επιφέρουν κίνδυνο ατυχημάτων. Όλα τα συστήματα σύνδεσης και συναρμογών των συστατικών μερών των επίπλων θα πρέπει να εξασφαλίζουν σταθερότητα, αντοχή καθώς σχεδόν απόλυτη μονολιθικότητα (δηλαδή μη αντιληπτή χαλαρότητα) της κατασκευής.

Στα πέλματα του εξοπλισμού θα υπάρχουν ειδικά φυτευτά ελαστικά τακάκια (στρογγυλά ή ορθογώνια ανάλογα με τη διατομή του ξύλου) για την αθόρυβη μετακίνησή τους και για την προστασία του δαπέδου.

Το χρώμα των επίπλων θα επιλεγεί από την παλέτα του προμηθευτή που θα πρέπει να διαθέτει και γήινες αποχρώσεις.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από **πλήρη τεχνική περιγραφή**. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει στην Τεχνική Προσφορά του να τεκμηριώνει με σαφήνεια και πληρότητα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού.

**Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει για τα υλικά:**

- 1. Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το τελικό προϊόν καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της.
- 2. Υπεύθυνη δήλωση** με την οποία να βεβαιώνει ότι θα παρέχει **εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών** καθώς και τη **διαθεσιμότητα ανταλλακτικών** όσον αφορά τα αξεσουάρ (μεντεσέδες, κλειδαριές, πόμολα κ.α.), **για τουλάχιστον δέκα (10) έτη** από την οριστική παραλαβή των ειδών.

Για τα έπιπλα που έχουν παραχθεί εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει από σύνθετη συγκολλημένη ξυλεία, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον, θα προσκομιστούν :

- Δήλωση του αναδόχου στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία της εταιρείας / εργοστασίου από την οποία προμηθεύεται την συγκολλημένη ξυλεία για την κατασκευή των επίπλων καθώς και ότι η χρησιμοποιηθείσα ξυλεία είναι κλάσης φορμαλδεΐδης E1.
- Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι τα υπό εισαγωγή εμπορεύματα πληρούν τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Z3-5430/22-4-09.

**Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση (όπου απαιτείται) όλων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από τον ανάδοχο.**

Η ολοκλήρωση της προμήθειας (κατασκευή και συναρμολόγηση - τοποθέτηση) εντός του νέου κτιρίου επί της οδού Γλαύκου 93 ΔΕΥΑΠ θα πρέπει να γίνει εντός **δύομιση (2,5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.**

### **3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **Γραφεία τύπου Α**

Τα προσφερόμενα **γραφεία θα είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

**Οι διαστάσεις** του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): **200cm x 90cm x 75cm.**

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 3,6mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Τα πλαϊνά του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 3,6mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της

μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Στο κάτω μέρος τους θα φέρουν ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση των επίπλων. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 1,8mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με τελείωμα PVC. Αποστάτες ανάμεσα σε πόδια και την επιφάνεια εργασίας.

Το χρώμα της μελαμίνης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Τα γραφεία θα παραδοθούν συναρμολογημένα ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.



### Προέκταση γραφείων τύπου Α

**Οι διαστάσεις** της προέκτασης σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): **70cm x 60cm x 75cm.**

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 3,6mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη . Περιμετρικά υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Τα πλαϊνά της προέκτασης θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 3,6mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη . Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης , πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Στο κάτω μέρος θα φέρει ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση των επίπλων. Μεταξύ της επιφάνειας και του πλαϊνού θα υπάρχει τριγωνική αντηρίδα κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 3,6 εκατοστών. Αποστάτες ανάμεσα σε πόδια και την επιφάνεια εργασίας.

Το χρώμα της μελαμίνης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Η κάθε προέκταση θα παραδοθεί συναρμολογημένη ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.

## Γραφεία τύπου Β

Τα προσφερόμενα **γραφεία θα είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

**Οι διαστάσεις** του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): **170cm x 90cm x 75cm.**

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 3,6mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Τα πλαϊνά του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 3,6mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Στο κάτω μέρος τους θα φέρουν ρεγουλατόρους για την οριζόντιωση των επίπλων. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 1,8mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με τελείωμα PVC. Αποστάτες ανάμεσα σε πόδια και την επιφάνεια εργασίας.

Το χρώμα της μελαμίνης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Τα γραφεία θα παραδοθούν συναρμολογημένα ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.





**Οι διαστάσεις** της προέκτασης σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): **70cm x 60cm x 75cm.**

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 3,6mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη . Περιμετρικά υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Το πλαϊνό της προέκτασης θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 , πάχους 3,6mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη . Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης , πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Στο κάτω μέρος θα φέρει ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση των επίπλων. Μεταξύ της επιφάνειας και του πλαϊνού θα υπάρχει τριγωνική αντηρίδα κατασκευασμένη από μοριοσανίδα πάχους 3,6 εκατοστών. Αποστάτες ανάμεσα σε πόδια και την επιφάνεια εργασίας.

Το χρώμα της μελαμίνης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Η κάθε προέκταση θα παραδοθεί συναρμολογημένη ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.

## **Γραφεία τύπου Γ**

Τα προσφερόμενα **γραφεία θα είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

**Οι διαστάσεις** του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): **170cm x 90cm x 75cm.**

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 2,5mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Τα πλαϊνά του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 2,5mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Στο κάτω μέρος τους θα φέρουν ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση των επίπλων. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 1,8mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με τελείωμα PVC. Αποστάτες ανάμεσα σε πόδια και την επιφάνεια εργασίας.

Το χρώμα της μελαμίνης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η

οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Τα γραφεία θα παραδοθούν συναρμολογημένα ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.



### **Γραφεία τύπου Δ**

Τα προσφερόμενα **γραφεία θα είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

**Οι διαστάσεις** του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): **140cm x 80cm x 75cm.**

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 2,5mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Τα πλαϊνά του γραφείου θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 2,5mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Στο κάτω μέρος τους θα φέρουν ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση των επίπλων. Η μετώπη του γραφείου θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1 πάχους 1,8mm και υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με τελείωμα PVC. Αποστάτες ανάμεσα σε πόδια και την επιφάνεια εργασίας.

Το χρώμα της μελαμίνης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Τα γραφεία θα παραδοθούν συναρμολογημένα ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.



### **Στρογγυλό τύπου Α**

Τα προσφερόμενα **γραφεία θα είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

**Οι διαστάσεις** του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Διάμετρος Φ x Ύψος): **100cm x 75cm**.

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 2,5mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Η βάση τους θα είναι μεταλλική αποτελούμενη από ηλεκτροστατικά βαμμένη τετράγωνη μορφοσωλήνα διαστάσεων 38mm x 38mm και πάχους 1,25mm και θα είναι σε κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να προσαρμόζεται στη διάμετρο. Τα πέλματα θα φέρουν ρεγουλατόρους M6.

Το χρώμα της μελαμίνης και της βάσης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Τα γραφεία θα παραδοθούν συναρμολογημένα ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.



### **Στρογγυλό τύπου Β**

Τα προσφερόμενα **γραφεία θα είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

**Οι διαστάσεις** του γραφείου σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Διάμετρος Φ x Ύψος): **120cm x 75cm.**

Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 2,5mm, επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Η βάση τους θα είναι μεταλλική αποτελούμενη από ηλεκτροστατικά βαμμένη τετράγωνη μορφοσωλήνα διαστάσεων 38mm x 38mm και πάχους 1,25mm και θα είναι σε κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να προσαρμόζεται στη διάμετρο. Τα πέλματα θα φέρουν ρεγυλατόρους M6.

Το χρώμα της μελαμίνης και της βάσης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Τα γραφεία θα παραδοθούν συναρμολογημένα ή θα συναρμολογηθούν στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.



### Τροχήλατες συρταριέρες

Ο τροχήλατες συρταριέρες **θα είναι καινούριες**, αμεταχείριστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του εξοπλισμού, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

Οι τροχήλατες συρταριέρες θα είναι κατασκευασμένες στο κουτί τους από μελαμίνη πάχους 18mm. **Οι διαστάσεις** τους σε εκατοστά (cm) θα είναι (Μήκος x Πλάτος x Ύψος): **45cm x 54cm x 58cm** και θα φέρουν **τρία (3) συρτάρια και κλειδί**. Περιμετρικά στο σόκορο θα τοποθετηθεί PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 25mm για το καπάκι και 1mm για τα πλαϊνά. Τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους 16mm και θα φέρουν πρόσωπα από μελαμίνη πάχους 18mm. Οι μηχανισμοί κύλισης θα αποτελούνται από δυο ζεύγη μεταλλικών στελεχών. Το ένα ζεύγος θα συνδέεται σταθερά στα πλαϊνά του κασώματος, ενώ το άλλο θα συνδέεται στο συρτάρι και θα ολισθαίνει μέσα στο πρώτο επάνω σε πλαστικούς τροχούς, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν αθόρυβη λειτουργία. Στο δεξί μέρος του επάνω συρταριού θα βρίσκεται περιστροφική κυλινδρική κλειδαριά ασφαλείας με κύλινδρο διαμέτρου 16mm επικελωμένη, που θα κλειδώνει όλα τα συρτάρια μέσω μιας χαλύβδινης ράγας. Η συρταριέρα θα εδράζεται σε τέσσερις περιστρεφόμενους διπλούς τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο ύψους 45mm οι οποίοι βιδώνονται στην βάση της.

Το χρώμα της μελαμίνης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί συναρμολογημένος ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.



### **Τραπέζι συνεδριακό**

Τα συνεδριακά τραπέζια **θα είναι καινούρια**, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά του εξοπλισμού, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα), ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.

**Οι διαστάσεις** του τραπεζιού σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Μήκος x Βάθος x Ύψος): **180cm x 80cm x 75cm.**

Η επιφάνεια θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα τριών στρώσεων τύπου E1, πάχους 2,5mm, υπενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Περιμετρικά θα υπάρχει σόκορο από PVC στο χρώμα της μελαμίνης πάχους 2mm. Οι ακμές θα είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα 2mm. Η βάση τους θα είναι μεταλλική αποτελούμενη από παραλληλόγραμμη ηλεκτροστατικά βαμμένη μορφοσωλήνα διαστάσεων 60mm x 20mm και πάχους 1,25mm. Τα πέλματα θα είναι πλαστικά και θα βρίσκονται στο πάτωμα.

Το χρώμα της μελαμίνης και της βάσης θα επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί συναρμολογημένος ή θα συναρμολογηθεί στο σημείο παράδοσης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα στην οριζόμενη θέση εργασίας από την κάτοψη του σχεδίου της ΔΕΥΑΠ.



### 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται ενδεικτικά κόστη για το σύνολο των απαιτούμενων τεμαχίων:

ΕΠΙΠΛΑ										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)								ΣΥΝΟΛΑ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ /ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΜΗΚΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΥΨΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΔΕΞΑ	ΓΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ					
Γραφεία τύπου Α	2,00	0,90	0,75	0,70	0,60	0,75	5	1	6	470,00 €	2.820,00 €	676,80 €	3.496,80 €
Γραφεία τύπου Β	1,70	0,90	0,75	0,70	0,60	0,75	10	3	13	450,00 €	5.850,00 €	1.404,00 €	7.254,00 €
Γραφεία τύπου Γ	1,70	0,90	0,75						66	210,00 €	13.860,00 €	3.326,40 €	17.186,40 €
Γραφεία τύπου Δ	1,40	0,80	0,75						6	190,00 €	1.140,00 €	273,60 €	1.413,60 €
Τροχήλατες συρταριέρες	0,45	0,54	0,58						13	140,00 €	1.820,00 €	436,80 €	2.256,80 €
Στραγγιλό τύπου Α		1,00	0,75						3	270,00 €	810,00 €	194,40 €	1.004,40 €
Στραγγιλό τύπου Β		1,20	0,75						3	270,00 €	810,00 €	194,40 €	1.004,40 €
Τραπεζί συνεδριακό	1,80	0,80	0,75						10	280,00 €	2.800,00 €	672,00 €	3.472,00 €
ΣΥΝΟΛΑ									120	ΣΥΝΟΛΑ	29.910,00 €	7.178,40 €	37.088,40 €

Διευκρινίζεται ότι στο **Κόστος Τεμαχίου** των Γραφείων Τύπου Α και Τύπου Β συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της προέκτασης.

<i>Ο Συντάξας</i>	<i>Η Διευθύντρια</i>
<i>Σιάχος Άγγελος</i>	<i>Διοικητικής Διεύθυνσης</i>
	<i>Παπαζαφείρη Θεοδώρα</i>

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΙΠΛΑ										ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			
ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (m)								ΣΥΝΟΛΑ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΥΨΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΜΗΚΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΤΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΥΨΟΣ	ΓΩΝΙΑ ΔΕΞΑ	ΓΩΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ					
Γραφεία τύπου Α	2,00	0,90	0,75	0,70	0,60	0,75	5	1	6		- €	- €	- €
Γραφεία τύπου Β	1,70	0,90	0,75	0,70	0,60	0,75	10	3	13		- €	- €	- €
Γραφεία τύπου Γ	1,70	0,90	0,75						66		- €	- €	- €
Γραφεία τύπου Δ	1,40	0,80	0,75						6		- €	- €	- €
Τροχήλατες συρταριέρες	0,45	0,54	0,58						13		- €	- €	- €
Στρογγυλό τύπου Α		1,00	0,75						3		- €	- €	- €
Στρογγυλό τύπου Β		1,20	0,75						3		- €	- €	- €
Τραπεζι συνεδριακό	1,80	0,80	0,75						10		- €	- €	- €
ΣΥΝΟΛΑ									120	ΣΥΝΟΛΑ	- €	- €	- €

Διευκρινίζεται ότι στο **Κόστος Τεμαχίου** των Γραφείων Τύπου Α και Τύπου Β **συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της προέκτασης.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου	
Ημερομηνία	Σφραγίδα – Υπογραφή