

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ**ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

Πάτρα 19-06-2025

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αρ.Πρωτ.11284

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610366 231**ΠΡΟΣ:****ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ****Θέμα: « Προμήθεια συνεδριακού συστήματος μικροφωνικής»**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για **την προμήθεια συνεδριακού συστήματος μικροφωνικής**. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί ως ορίζει το άρθρο 328 Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Γενικής Διεύθυνσης-Τμήμα Μηχανοργάνωσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **2.000,00 €** πλέον Φ.Π.Α. 24% **480,00 €**. Η εν λόγω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **14.09.021**, με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV **3232300-2**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 11073/13-06-2025 (ΑΔΑ: 9ΟΦΑΟΡΑΣ-35Ζ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας .

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Γλαύκου 93 στην Πάτρα , **έως την 26^η Ιουνίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ..**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :
 - Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) **ή** Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολή τους. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)

- Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (άρθρο 73 Ν. 4412/2016) εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους.
- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
- Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231.Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Conference System Host Unit - Datasheet

ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γεώργιος Παπαδημητρίου
Τηλ.: 2610.366.120
Email: computerisation@deyap.gr
george.papadimitropoulos@deyap.gr

Product Type: Central Control Host for Wired Conference System
Electrical Specifications

- **Power Supply:** AC 110-240V, 50/60Hz
 - **Power Consumption:** < 30W
 - **Power Output:** DC 24V for connected mic units (up to 128 units)
- System Capacity & Control
- **Control Protocol:** Fully digital, hand-in-hand cascade
 - **Max Microphones:** 128 units (expandable up to 4096 via extension)
 - **Connection Interface:** 8-pin DIN/RS-232 + RJ45 for PC/AMX/Crestron control
 - **Voice Activation:** Up to 4 open microphones simultaneously
 - **Chairman Priority:** YES (override function)
 - **Operating Modes:**
 - o FIFO (First-in First-out)
 - o Voice Activation
 - o Free Discussion
 - o Chairman Only
- Display & User Interface
- **Touch Panel:** 4.5" Color TFT LCD
 - **Languages:** English/Chinese

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

- Functions via Screen:
 - o Device status display
 - o Speaker queue management
 - o Microphone ID control
 - o Mode switching
 - o Volume, gain, priority settings

Audio & Output

- Audio Output Ports:
 - o 1x mixed audio RCA
 - o 2x XLR balanced outputs
- Frequency Response: 40Hz-16kHz
- **SNR:** > 85dB
- **THD:** < 0.1%
- Audio Recording Interface: Available

Physical Characteristics

- **Chassis Size:** Standard 2U 19" rack-mount
- **Net Weight:** Approx. 4.5 kg
- **Material:** Metal housing with brushed aluminum front

□ Features

- Anti-feedback processing
- Data encryption
- System auto-protection

- Emergency broadcast input
- Remote software upgrade supported

Gooseneck Microphone Unit - Datasheet

Product Type: Wired Tabletop Gooseneck Microphone (Chairman or Delegate)

Microphone Specifications

- **Type:** Electret Condenser
- **Polar Pattern:** Super-cardioid
- **Gooseneck Length:** ~390mm (flexible metal neck)
- **Pickup Distance:** 20-50cm
- **Sensitivity:** -44dB $\pm$ 2dB
- **Frequency Response:** 45Hz-18kHz
- **THD:** < 0.5%
- **SNR:** > 80dB
- **LED Ring:** Red (speech indicator)

Power & Connectivity

- **Power Options:**
 - o DC 9-24V via host
 - o Optional 2x AA batteries or rechargeable battery pack
- **Consumption:** < 90mA
- **Connection Type:**
 - o 8-pin DIN plug

- o RJ45 (depends on system configuration)

User Interface

- Buttons:

- o Talk Button (toggle mode)

- o Priority Button (Chairman version only)

- Indicators:

- o Microphone On/Off

- o Battery Level

- o Charging Indicator

Functional Features

- Voice-controlled activation (if enabled in host)
- Anti-interference shielding
- Automatic mute when disconnected
- Suitable for combination with H2/HY series hosts

Dimensions & Weight

- **Base Size:** ~140 x 120 x 40 mm
- **Gooseneck Length:** 390mm
- **Weight:** Approx. 650g

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Μηχανοργάνωσης

Γεώργιος Παπαδημητρώπουλος